



RK1420X1

Refrigeratore verticale GN2/1

Caratteristiche del prodotto

- Mobile in acciaio inossidabile
- Ripiani regolabili GN2/1
- Controller con connettività Bluetooth e NFC
- Esportazione di dati conformi HACCP
- Ante a chiusura automatica con arresto a 105 gradi
- Raffreddamento ventilato
- Condensatore esente da manutenzione
- Ruote robuste
- Pedale per l'apertura della porta (da installare autonomamente)
- Serratura

Frigorifero a 2 ante in acciaio inossidabile per cucine pr

RK1420X1 è un frigorifero a efficienza energetica per ambienti professionali. Presenta un consumo energetico ridotto del 53% rispetto al modello precedente RK1420.

Questo frigorifero verticale è realizzato in robusto acciaio inossidabile SS304, per sostenere i ritmi delle cucine più dinamiche.

È dotato di ripiani regolabili GN2/1 e le ante hanno un arresto a 105 gradi per facilitare l'accesso e il carico. L'armadio è dotato di robuste ruote, utili per la pulizia.

È dotato di un efficiente sistema di raffreddamento ventilato per garantire la freschezza del contenuto, mentre la temperatura si imposta facilmente tramite controller digitale. Il controller è dotato di connettività NFC e Bluetooth. Tramite l'app è possibile controllare l'illuminazione, gestire la temperatura dell'armadio e persino esportare i dati per semplificare i resoconti.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	226 / 208
Volume netto	l	954
Volume lordo	l	1300
Volume lordo/netto	l	1300 / 954
Gamma di temperatura	°C	-2 a +8
Classe climatica		5

Design e materiale

Finitura esterna	SS304
Finitura interna	SS304
Numero anta	2
Numero & tipo anta	2 ante massicce incernierate a chiusura automatica

Anta reversibile		SI
Carico massimo per ripiani	kg/m²	72.6
Numero ripieno	pz	6
Numero & tipo ripiano	6 ripiani in filo metallico grigio	
Colore ripiano	Grigio	
Dimensioni ripiano	GN2/1	
Rotelle	4 rotelle	
Serratura	SI	
Illuminazione interna	LED	

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller	Elettronico	
Tipo di raffreddamento	Ventilato	
Tipo di sbrinamento	Automatico / Ciclo di scongelamento	
Refrigerante	R600a	
Carica refrigerante	g	110
Termometro	Sì	

Potenza e consumi

Classificazione energetica	A	
Consumo energetico annuale	kWh/anno	464
Consumo energetico	kWh/24h	1.27
EEL	%	21.3
Potenza in ingresso	W	360
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	47

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1420 x 875 x 2090
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1240 x 700 x 1501
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1445 x 905 x 2150
Carico container 40ft	pz	16



Pedale per l'apertura
dell'anta



Termostato digitale