



SGD-240GE

Frigoriferi per retro bancone di fascia alta

Caratteristiche del prodotto

- Eccellente visibilità dei prodotti
- Adatto a bottiglie e FUSTI
- Basso consumo energetico
- Ripiani a piastra regolabili
- Luce interna a LED con interruttore
- Skinplate esterno/interno
- Controller digitale e display di temperatura
- Gambe regolabili
- Sbrinamento automatico
- Condensatore di facile manutenzione
- Serratura

Spazioso frigorifero per retro bancone con porte in vetr

La versione SGD con porta in vetro è pensata per offrire uno stile e una presentazione dei prodotti eccezionali, uniti a un'efficienza energetica superiore. Questo armadio di qualità eccellente è ideale per esporre lattine e bottiglie di diverse forme e dimensioni, poiché i ripiani regolabili offrono una superficie stabile e pratica semplice da organizzare.

Progettato con una particolare attenzione all'ospitalità, l'SGD è caratterizzato da un elegante esterno antracite che si integra perfettamente in ambienti moderni e di fascia alta. L'interno e l'esterno, rivestiti in skinplate, non temono graffi e impronte digitali, per garantire un aspetto impeccabile ogni giorno.

Il sistema di raffreddamento ad alta efficienza energetica garantisce una temperatura costante e contiene i costi di gestione. La temperatura è facile da impostare sul controller elettronico e lo sbrinamento automatico facilita la manutenzione.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	118 / 105
Volume netto	l	260
Volume lordo	l	282
Volume lordo/netto	l	282 / 260
Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4

Design e materiale

Dimensioni ripiano basso	mm	1042 x 220
Finitura esterna		Antracite RAL 7021
Finitura interna		Argento
Numero anta		2
Numero & tipo anta		2 ante in vetro incernierate
Anta reversibile		No
Numero ripieno	pz	4
Numero & tipo ripiano		4 regolabile
Colore ripiano		Argento
Dimensioni ripiano		510 x 355 mm
Carico massimo per ripiani	kg/m²	165
Piedi / gambe		Piedi Regolabili
Serratura		Sì
Illuminazione interna		LED
Vetri temperati		No

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Carica refrigerante	g	85
Refrigerante		R290
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		F
Consumo energetico annuale	kWh/anno	2577
Consumo energetico	kWh/24h	7.06
EEL	%	67.1
Potenza in ingresso	W	280
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	47

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1110 x 620 x 840
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1040 x 425 x 682
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1145 x 640 x 965
Carico container 40ft	pz	76



