



FS1600H

Frigoriferi per espositori

Caratteristiche del prodotto

- Presentazione del prodotto migliorata
- 2 ventole interne
- Meno manutenzione
- Luce LED nel telaio della porta
- Ripiani regolabili
- Raffreddamento ventilato
- Ante in vetro incernierate con telaio in alluminio

Frigorifero a 3 ante da esposizione

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	211 / 206
Volume netto	l	825
Volume lordo	l	1329
Volume lordo/netto	l	1329 / 825
Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna	Bianco RAL9016
Finitura interna	Acciaio verniciato bianco
Numero anta	3
Numero & tipo anta	3 ante in vetro incernierate a chiusura automatica

Anta reversibile	No
Numero ripieno	pz 15
Numero & tipo ripiano	15 ripiani in filo metallico bianco
Colore ripiano	Bianco
Dimensioni ripiano	465/535 x 470 mm
Carico massimo per ripiani	kg/m² 196
Piedi / gambe	6 gambe regolabili

Rotelle	6 ruote
Serratura	Sì
Vetri temperati	Sì
Tipo copertura	-
Illuminazione interna	LED

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller	Elettronico
Tipo di raffreddamento	Ventilato
Tipo di sbrinamento	Automatico
Refrigerante	R290
Carica refrigerante	g 145
Termometro	Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica	E
Consumo energetico	kWh/24h 6.4
Consumo energetico annuale	kWh/anno 2336
EEl	% 58
Potenza in ingresso	W 817
Frequenza / Tensione	V/Hz 220-240/50
Livello rumore	dB(A) 45

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1600 x 730 x 2073
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1492 x 585 x 1518
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1660 x 795 x 2124
Carico container 40ft	pz	14

FS1600H-P è la scelta perfetta per i negozi che desiderano sfruttare al meglio il loro spazio limitato o che vogliono ridurre il consumo energetico rispetto ai frigoriferi con apertura frontale.

Il condensatore a spirale senza manutenzione migliora le prestazioni di raffreddamento insieme al vetro a doppio strato e alle 2 ventole interne. Consente inoltre di risparmiare energia e significa che l'unità richiede meno manutenzione.

Le porte in vetro, i ripiani, la luce LED nelle porte e la finitura in generale sono stati migliorati per ottimizzare la presentazione dei prodotti esposti.

È possibile, ad esempio, avere diverse posizioni degli scaffali per anta invece che un grande scaffale, per rendere l'esposizione dei prodotti più flessibile.

I ripiani intermedi sono larghi 535 mm. I ripiani laterali su entrambi i lati sono larghi 465 mm.

Il nostro frigorifero a 3 porte è adatto ad esempio per supermercati, minimarket e stazioni di servizio, mentre il design nero e le finiture migliorate offrono la possibilità di utilizzare il frigorifero anche in ristoranti, caffè o bar.

FS1600H-P è disponibile anche in una versione con copertura - FSC1600H-P.



Luce LED interna al telaio della porta



Termostato digitale