



UD2-22

GN2/1 Uni-Drawer

Caratteristiche del prodotto

- Due cassetti passano singolarmente da raffreddamento a congelamento
- Passa facilmente da frigorifero a congelatore
- Spazio di stoccaggio massimizzato
- Adatto per vaschette GN (profondità max. 150 mm)
- Raffreddamento ventilato per abbattimento veloce e temperature uniformi
- Sbrinamento automatico
- Capacità di carico max. per cassetto: 60 kg
- Capacità di carico massima del piano del tavolo: 240 kg

Uni-drawer per vaschette GN2/1

L'uni-drawer UD è dotato di un sistema intelligente che consente di passare dalla refrigerazione alla congelazione con la semplice pressione di un pulsante. Ideale per le cucine professionali con spazi ridotti, ogni modulo garantisce un controllo preciso della temperatura: da -22 a -18 °C per la congelazione oppure da +2 a +8 °C per la refrigerazione.

L'uni-drawer è progettato per contenitori GN con una profondità fino a 150 mm, ma può essere utilizzato anche senza contenitori gastronomi. Il piano superiore rinforzato supporta apparecchiature da cucina pesanti, come friggitorici e forni, sfruttando al meglio lo spazio disponibile e creando ulteriore superficie di preparazione.

Con l'uni-drawer UD ottieni una soluzione flessibile e robusta con prestazioni affidabili, progettata per soddisfare le esigenze delle cucine professionali più impegnate.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	125 / 113
Volume netto	l	102
Volume lordo	l	179
Volume lordo/netto	l	179 / 102
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8 / -18 a -22
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna		SS304
Finitura interna		SS304
Numero anta		2
Numero & tipo anta		2
Numero & tipo ripiano		
Rotelle		Rotelle
Serratura		No
Cassetti	pz	2
Illuminazione interna		No

Raffreddamento e funzioni

Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	70x2

Potenza e consumi

Classificazione energetica		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo energetico	kWh/24h	5.67
Consumo energetico	kWh/h	0.24
Consumo energetico annuale	kWh/anno	2069.55
EEl	%	69.5
Potenza in ingresso	W	460
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	42

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	905 x 700 x 870
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	675 x 565 x 470
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	975 x 760 x 965
Carico container 40ft	pz	72



Da raffreddamento a congelamento con il semplice tocco di un pulsante



Cassetti GN2/1