



FSC1600H

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Présentation des produits améliorée
- 2 ventilateurs intégrés
- Canopée lumineuse LED
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Moins d'entretien
- Tablettes ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières

Vitrine réfrigérée 3 portes avec caisson

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	229 / 224
Volume net	l	825
Volume brut	l	1315
Volume brut / net	l	1315 / 825
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure	Blanc RAL9016
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Nombre de porte	3
Nombre et type de porte	3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique

Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	15
Nombre et type de tablettes		15 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		465/535 x 470 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Pieds		6 pieds ajustables

Roulettes	6 roulettes
Serrure	Oui
Vitrage de sécurité	Oui
Caisson lumineux	LED
Type de caisson	Profil en L
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Type de compresseur	STANDARD
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g145
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		E
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.6
Consommation électrique par an	kWh/an	2409
EEl	%	61
Puissance consommée	W	817
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1600 x 730 x 2073
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1492 x 585 x 1518
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1660 x 840 x 2124
Charge conteneur 40 pieds	pces	14

Le modèle FSC1600H-P avec caisson est un excellent choix pour les magasins souhaitant tirer le meilleur parti d'un espace limité ou souhaitant réduire leur consommation d'énergie par rapport aux vitrines ouvertes, par exemple.

Le condenseur à serpentin sans entretien, associé au double vitrage et aux deux ventilateurs intégrés, assure d'excellentes performances de réfrigération. Il permet également de réduire la consommation d'énergie et les besoins en entretien.

Les portes vitrées, les tablettes, l'éclairage LED dans les portes, et la finition en général ont été améliorés afin d'optimiser la présentation des produits.

Vous pouvez par exemple employer différentes hauteurs de tablette pour chaque porte au lieu d'une seule étagère par niveau, pour plus de souplesse dans la présentation des produits. Les étagères centrales font 535 mm de large. Les étagères latérales font 465 mm de large.

Notre vitrine réfrigérée à 3 portes convient bien aux supermarchés, épicerie et stations-services, et sa finition noire améliorée permet également de l'employer dans les restaurants, cafés et bars.

Le modèle FSC1600H-P est également disponible en version congélateur : UFSC1600GCP-P.



Éclairage LED dans le cadre de la porte



Thermostat numérique