



TFW200-2S

Cellette per vino

Caratteristiche del prodotto

- Telaio porta e maniglia in acciaio inossidabile
- 2 zone di temperatura con una variazione massima di 7°C
- Sistema di raffreddamento ad alta efficienza energetica
- Livello di rumore molto basso
- Luce interna a LED con interruttore
- Porta in vetro reversibile
- Ripiani in legno
- Allarme alta/bassa temperatura

Frigorifero per vino in acciaio inossidabile

Il frigorifero per vino in acciaio inossidabile TFW consente di esporre le bottiglie di vino con uno stile contemporaneo. Il frigorifero per vino ha un esterno nero e un telaio per porta nero in acciaio inossidabile con maniglia. L'anta in vetro trasparente, gli interni neri e l'illuminazione a LED conferiscono all'armadio un aspetto fresco e moderno, mentre i ripiani in legno scorrevoli sono belli e pratici. Oltre alle caratteristiche di design, l'armadio dispone anche di un moderno sistema di raffreddamento che riduce il calore, il rumore e il consumo energetico del frigorifero per vino. Questo modello dispone di due zone di temperatura impostabili con una differenza massima di 7°C, per conservare ad esempio il vino bianco a 9°C in una zona e il vino rosso a 16°C nell'altra.

Misure e contenuto

Gamma di temperatura	°C	+5 a +10 / +10 a +18
Classe climatica		4
Volume netto	l	131
Volume lordo	l	155
Volume lordo/netto	l	155 / 131
Peso lordo / netto	kg	49 / 44

Design e materiale

Numero & tipo anta		1 anta in vetro incernierata
Numero anta		1
Carico massimo per ripiani	kg/m²	35
Numero ripieno	pz	6
Numero & tipo ripiano		6 ripiani in legno per vino
Piedi / gambe		4 piedi regolabili
Illuminazione interna		LED
Serratura		No
Finitura esterna		Nero
Finitura interna		ABS nero

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Funzionamento a ventola
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	35
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		G
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo energetico annuale	kWh/anno	145
Consumo energetico	kWh/24h	0.4
EEL	%	171
Potenza		
Potenza in ingresso	W	160
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	40

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	595 x 570 x 820
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	520 x 445 x 605
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	670 x 670 x 880
Carico container 40ft	pz	108



Ripiani con effetto legno



Filtro in carbone incluso