



BA16H

Retrobanconi

Caratteristiche del prodotto

- Classe energetica UE A
- Ca. il 59% in più di efficienza energetica rispetto alla gamma BA precedente
- Doppi vetri temperati
- Porta in vetro reversibile
- Raffreddamento ventilato per abbattimento veloce e temperature uniformi
- Termostato elettronico di facile accesso
- Ripiani regolabili
- Illuminazione interna a LED
- Serratura

Retro bar di alta qualità a basso consumo energetico

BA è la nostra gamma di retro bar di alta qualità. È stata aggiornata e ora consuma in media il 59% di energia in meno rispetto ai modelli precedenti della stessa gamma. Il retro bar è dotato di raffreddamento ventilato per un breve tempo di estrazione, per soddisfare la richiesta di bevande fredde da parte dei clienti. La temperatura si regola facilmente tramite il termostato elettronico.

Il retro bar è realizzato con materiali robusti e dispone di ripiani cromati regolabili con fili posizionati in modo ravvicinato, che garantiscono un'elevata capacità e stabilità. Presenta inoltre un'anta reversibile in alluminio con doppio vetro temperato. Ciò contribuisce al risparmio energetico e ad una grande visibilità del prodotto.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	52 / 46
Volume netto	l	115
Volume lordo	l	125
Volume lordo/netto	l	125 / 115
Area totale di esposizione	m²	0.35
Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna	Nero
Finitura interna	Stucco alluminio
Numero anta	1
Numero & tipo anta	1 anta in vetro incernierata
Anta reversibile	Sì
Numero ripieno	pz 2
Numero & tipo ripiano	2 ripiani in filo metallico cromato
Colore ripiano	Cromato
Dimensioni ripiano	495x350 mm
Piedi / gambe	4 piedi regolabili

Serratura	Sì
Illuminazione interna	LED
Vetri temperati	Sì

Raffreddamento e funzioni


Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Carica refrigerante	g	55
Refrigerante		R600a
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		A
Consumo energetico annuale	kWh/anno	350
Consumo energetico	kWh/24h	0.96
EEl	%	9
Potenza in ingresso	W	95
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	44

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	600 x 545 x 870
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	510 x 418 x 720
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	685 x 575 x 940
Carico container 40ft	pz	136



Ripiani in filo regolabili



Termostato elettronico