



CKC6

Frigorifero per FUSTO

Caratteristiche del prodotto

- Porte a chiusura automatica
- Interno in acciaio inossidabile
- Piedini regolabili
- Raffreddamento ventilato
- Adatto per FUSTI da 20 l

Misure e contenuto

20l FUSTO	pz	6
50l FUSTO	pz	1
Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4
Peso lordo / netto	kg	86 / 81
Volume lordo/netto	l	268 / 267

Design e materiale

Numero & tipo anta	2 ante massicce incernierate
Piedi / gambe	4 piedi regolabili
Finitura esterna	Nero
Finitura interna	SS430 a specchio
Illuminazione interna	No
Serratura	No

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	95
Termometro		Sì

Potenza e consumi


Classificazione energetica		B
Consumo energetico	kWh/24h	2.17
Consumo energetico annuale	kWh/anno	792
EER	%	32
Potenza in ingresso	W	240
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	45

Dimensioni

Dim. interne (largh.x prof.x alt)	mm	735 x 500 x 730
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1110 x 590 x 860
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1200 x 620 x 1050 mm
Carico container 40ft	pz	74



Termostato elettronico



Facile accesso per pulizia condensatore

Peso lordo / netto	kg	/
Volume lordo/netto	l	
Numero & tipo anta		
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	x x
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	x x



Caratteristiche del prodotto

