



CK7410X1SP

Réfrigérateur de comptoir GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables
- Tiroirs de 1/2 et 1/3 en option

Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/1

CK7410X1SP est un tout nouveau comptoir réfrigéré basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 54 % moins d'énergie que le modèle CK7410 précédent.

Le comptoir réfrigéré CK est destiné aux cuisines professionnelles. C'est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage. Les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins.

Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting. Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	184 / 174
Volume net	l	393
Volume brut	l	616
Volume brut / net	l	616 / 393
Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		5

Design et matériaux

Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		4
Nombre et type de porte		4 portes à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Pieds		6 pieds ajustables
Serrure		Non

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.82
Consommation électrique par an	kWh/an	664
EEL	%	23.8
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2230 x 700 x 960
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1669 x 580 x 564
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2260 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	32



Tablettes GN1/1



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé