



Fiji 4

Vitrine ventilée pour glace en bac

Caractéristiques du produit

- Entièrement automatique
- Refroidissement ventilé
- Dessus/façade vitrés incurvés
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Convient aux bacs Napoli (non fournis)
- Roulettes

Vitrine à froid ventilé pour glace en bac avec façade bo

Vous cherchez un congélateur de qualité pour glace en bac qui ne prenne pas trop de place dans votre café ou magasin ? Fiji 4 est idéal. Cette vitrine est équipée d'un système de froid ventilé qui préserve la qualité et la consistance de vos glaces et gelati, et avec seulement 630 mm de profondeur, elle convient parfaitement aux espaces réduits. Elle dispose également de roulettes pour un déplacement facile et d'une trappe de service rabattable garantissant hygiène et température de service optimales.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	77 / 67
------------------	----	---------

4 bacs Napoli (5L) /

/ 4 bacs Napoli (5 L)

Surface totale de présentation	m²	0.24
--------------------------------	----	------

Plage de température	°C	-18 à -14
----------------------	----	-----------

Classe climatique		5
-------------------	--	---

Design et matériaux

Finition extérieure		Blanc
---------------------	--	-------

Finition intérieure		Blanc
---------------------	--	-------

Éclairage intérieur		LED
---------------------	--	-----

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
--------------------	--	--------------

Type de réfrigération		Ventilé
-----------------------	--	---------

Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
-------------------	--	------------------------

Fluide frigorigène		R290
--------------------	--	------

Charge de gaz	g	120
---------------	---	-----

Thermomètre		Oui
-------------	--	-----

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
--------------------	--	---

Max Ambient		+40°C, 40% RH
-------------	--	---------------

Consommation d'énergie	kWh/24h	6.5
------------------------	---------	-----

Consommation électrique par an	kWh/an	2373
--------------------------------	--------	------

EEL	%	20.2
-----	---	------

Puissance		
-----------	--	--

Puissance consommée	W	555
---------------------	---	-----

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	824 x 630 x 1247
--------------------------------	----	------------------

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	938 x 703 x 1190
------------------------------	----	------------------

Charge conteneur 40 pieds	pces	37
---------------------------	------	----



Couvercle arrière
relevable (service à 2
possible)



Régulateur numérique