



1000

LGC5000B

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineuse LED
- Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement
- Temperature Class 3M1
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Base intérieure inox
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Roulettes et pieds verrouillables

Élégante vitrine froid positif noire avec caisson

La vitrine froid positif LGC-B est conçue pour s'intégrer sans difficulté dans votre environnement de restauration ou de vente au détail, en ajoutant une touche d'élégance et de qualité grâce à sa finition noire raffinée. Elle est dotée d'un éclairage à deux bandes LED verticales sur chaque porte afin de mettre en avant le contenu, en produisant un séduisant contraste avec l'intérieur sombre. De plus, un caisson à éclairage LED vient couronner l'appareil et offrir d'excellentes opportunités de branding personnalisé et d'affichage publicitaire.

La base de l'intérieur de l'appareil est réalisée en acier inoxydable avec des coins arrondis afin de faciliter le nettoyage et l'hygiène. Le système de réfrigération soigneusement étudié consomme très peu d'énergie, ce qui permet de réduire les coûts tout en assurant la température idéale pour la fraîcheur des produits. Pour plus de confort, l'appareil est équipé de roulettes. Il est ainsi plus facile à déplacer pour le nettoyage et selon vos besoins.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	210 / 190
Volume net	l	922
Volume brut	l	1108
Volume brut / net	l	1108 / 922
Surface totale de présentation	m²	1.38
Plage de température	°C	+1 à +8
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes vitrées à charnières
Nombre de tablettes	pces	10
Nombre et type de tablettes		10
Dimensions des tablettes		618*622
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Vitrage de sécurité		Oui
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de dégivrage		Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.21
Consommation électrique par an	kWh/an	1900
EEL	%	19
Puissance consommée	W	400
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1382 x 805 x 2065
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1262 x 640 x 1520
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1430 x 860 x 2260
Charge conteneur 40 pieds	pces	22



Canopée lumineuse



Roulettes solides