



BERMUDA RV10

Espositore ventilato per gelato sfuso

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione perfetta della temperatura
- Vetro riscaldato anticondensa
- Adatta a vaschette Napoli (non comprese)
- Luce interna a LED con interruttore
- Controller digitale e display di temperatura
- Vano conservazione di semplice accesso
- Tendina notturna posteriore per mantenere la temperatura
- Raffreddamento ventilato
- Sbrinamento automatico

Espositore ventilato per gelato sfuso con spazio di stocc

La vetrina per gelato sfuso Bermuda RV10 può contenere 10 vaschette Napoli. Il sistema di raffreddamento ventilato consente di mantenere la temperatura di servizio perfetta per i gelati. Inoltre, la vetrina è dotata di uno spazio di stoccaggio refrigerato separato nella parte inferiore, che consente di riallestire rapidamente l'espositore senza allontanarsi dall'unità. Il modello Bermuda presenta un vetro curvo sobrio, pratico ed elegante, mentre il vetro anteriore è riscaldato per evitare la formazione di condensa. L'unità si sposta facilmente grazie alle ruote ed è dotata di una luce interna a LED che illumina i prodotti in modo eccellente. Grazie alla sua combinazione unica di qualità e convenienza, la gamma Bermuda è molto apprezzata nelle gelaterie.

Misure e contenuto

Area totale di esposizione	m²	0.59
Capacità di servizio	10 vaschette Napoli (5 L)	
	10 vaschette Napoli (5L) /	
Capacità di stoccaggio (sotto)	10 vaschette Napoli (5 L)	
	/ 10 vaschette Napoli (5L)	
Gamma di temperatura	°C	-20 a -14
Classe climatica	4	
Peso lordo / netto	kg	200 / 180

Design e materiale

Vetri temperati	Sì	
Rotelle	4 rotelle	
Illuminazione interna	LED	
Serratura	No	
Finitura esterna	Grigio	
Finitura interna	Acciaio verniciato bianco	

Raffreddamento e funzioni


Tipo di controller	Elettronico	
Tipo di raffreddamento	Ventilato	
Tipo di sbrinamento	Automatico, gas caldo	
Refrigerante	R290	
Carica refrigerante	g	130
Termometro	Sì	

Potenza e consumi

Classificazione energetica	E	
Max Ambient	+30°C, 55% RH	
Consumo energetico annuale	kWh/anno	8103
Consumo energetico	kWh/24h	22.2
EEl	%	51.6
Potenza		
Potenza in ingresso	W	770
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	54

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1340 x 800 x 1343
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1410 x 860 x 1466
Carico container 40ft	pz	16



Rotelle robuste



Vano conservazione di semplice accesso