



UC5240

Sotto bancone GN1/1

Caratteristiche del prodotto

- Acciaio inossidabile
- Sbrinamento automatico
- Cassetti GN1/1
- Gambe regolabili
- Raffreddamento ventilato

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	95 / 82
Volume netto	l	170
Volume lordo	l	180
Volume lordo/netto	l	180 / 170
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna	SS304
Finitura interna	SS304

Numero & tipo anta

Numero & tipo ripiano

Piedi / gambe 4 gambe regolabili

Cassetti pz 4 cassetti GN1/1

Raffreddamento e funzioni


Tipo di controller	Elettronico
Tipo di raffreddamento	Ventilato
Tipo di sbrinamento	Automatico
Refrigerante	R600a
Carica refrigerante	g 85
Termometro	Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica	C
Max Ambient	+30°C, 55% RH
Consumo energetico	kWh/24h 2.15
Consumo energetico annuale	kWh/anno 785
EEL	% 38.8
Potenza	
Potenza in ingresso	W 300
Frequenza / Tensione	V/Hz 220-240/50
Livello rumore	dB(A) 42

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1360 x 700 x 680
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	902 x 530 x 389
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1405 x 750 x 720
Carico container 40ft	pz	72



Cassetti GN1/1



Ruote robuste opzionali