



MSU400

Frigorifero medico

Caratteristiche del prodotto

- Porta in vetro incernierata
- Termostato elettronico
- Segnale di allarme percepibile
- Collegamento allarme esterno
- Ripiani regolabili
- Sbrinamento automatico
- Piedini regolabili
- Raffreddamento a ventola
- Illuminazione interna a LED
- Non certificato secondo la norma DIN 13277

La gamma di frigoriferi medici MSU è dotata di un termostato elettronico con segnale di allarme acustico e di un collegamento di allarme esterno per una maggiore sicurezza. La porta in vetro offre una buona panoramica del contenuto, mentre il raffreddamento assistito da ventole assicura una temperatura uniforme all'interno dell'armadio. Il frigorifero è dotato di una copertura per l'evaporatore per evitare di danneggiare i farmaci.

Attenzione: la gamma MSU non è a norma DIN13277. Non è adatta per la conservazione dei medicinali, vaccini, sangue e altri prodotti sensibili che richiedono un controllo preciso della temperatura.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	81 / 74
Volume netto	l	347
Volume lordo	l	372
Volume lordo/netto	l	372 / 347
Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna		Bianco
Finitura interna		ABS
Numero anta		1
Numero & tipo anta		1 anta in vetro incernierata
Anta reversibile		Sì
Numero ripieno	pz	5
Numero & tipo ripiano		5 ripiani in filo metallico bianco
Colore ripiano		Bianco
Dimensioni ripiano		498 x 405 mm
Carico massimo per ripiani	kg/m²	196
Piedi / gambe		2 piedi regolabili
Rotelle		2 rotelle
Serratura		Sì
Vetri temperati		Sì
Illuminazione copertura		Neon 15 W
Illuminazione interna		LED

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico con allarme
Tipo di raffreddamento		Funzionamento a ventola
Tipo di sbrinamento		Automatico
Tipo di compressore		HXK55AA (OR EMT45CDP) R600
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	80
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		D
Consumo energetico	kWh/24h	2.1
Consumo energetico annuale	kWh/anno	767
EEl	%	46.4
Potenza in ingresso	W	295
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	45

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	595 x 640 x 1840
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	470 x 440 x 1555
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	680 x 710 x 1940
Carico container 40ft	pz	54



Termostato con allarme
udibile ed esterno



Copertura evaporatore
per la prevenzione di
danni ai farmaci