



UD2-3

GN2/1 Uni-Drawer

Caratteristiche del prodotto

- Due cassetti passano singolarmente da raffreddamento a congelamento
- Passa facilmente da frigorifero a congelatore
- Spazio di stoccaggio massimizzato
- Raffreddamento ventilato per abbattimento veloce e temperature uniformi
- Adatto per vaschette GN (profondità max. 150 mm)
- Sbrinamento automatico
- Incredibile spazio di stoccaggio
- Capacità di carico max. per cassetto: 60 kg
- Capacità di carico massima del piano del tavolo: 240 kg

Misure e contenuto

Capacità vaschette GN	pz	6
Gamma di temperatura	°C	-21 a -18 / +1 a +4
Classe climatica		5
Peso lordo / netto	kg	154 / 131
Volume lordo/netto	l	265 / 154

Design e materiale

Cassetti	pz	2
Rotelle		4 rotelle, 2 con freno
Finitura esterna		SS304
Finitura interna		SS304

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	140
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		G
Consumo energetico	kWh/24h	10.17
Consumo energetico annuale	kWh/anno	3712
EEL	%	133.2
Potenza in ingresso	W	500
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	54

Dimensioni

Dim. interne (largh.x prof.x alt)	mm	1000 x 565 x 470
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1230 x 700 x 865
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1310 x 770 x 1000 mm
Carico container 40ft	pz	48



Da raffreddamento a congelamento con il semplice tocco di un pulsante



Cassetti GN3/1