



GUC140

Refrigeratore verticale GN2/1

Caratteristiche del prodotto

- Mobile in acciaio inossidabile
- Raffreddamento ventilato
- Controller digitale e display di temperatura
- Serratura
- Porte a chiusura automatica
- Ripiani regolabili GN2/1
- Ruote robuste
- Gamma dall'ottimo rapporto qualità-prezzo

Frigorifero verticale in acciaio inox per spazi di gastrono

Questo frigorifero verticale della linea G ha un prezzo conveniente e offre ampio spazio di stoccaggio per le cucine industriali. È dotato di ripiani regolabili e può contenere vaschette Gastronorm GN2/1. È molto resistente e sviluppato soprattutto per le cucine più affollate. È dotato di ruote robuste che ne facilitano lo spostamento per la pulizia quotidiana. Opzione congelatore disponibile.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	160 / 140
Volume netto	l	1056
Volume lordo	l	1166
Volume lordo/netto	l	1166 / 1056
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna	SS201
Finitura interna	SS201
Numero anta	2
Numero & tipo anta	2 ante massicce incernierate a chiusura automatica

Anta reversibile		No
Carico massimo per ripiani	kg/m²	110
Numero ripieno	pz	6
Numero & tipo ripiano	6 ripiani in filo metallico	
Colore ripiano	Bianco	
Dimensioni ripiano	GN2/1	
Rotelle	4 rotelle, 2 con freno	
Serratura	Sì	
Illuminazione interna	No	

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller	Elettronico	
Tipo di raffreddamento	Ventilato	
Tipo di sbrinamento	Automatico	
Refrigerante	R290	
Carica refrigerante	g	150
Termometro	Sì	

Potenza e consumi

Classificazione energetica	C	
Max Ambient	+30°C, 55% RH	
Consumo energetico annuale	kWh/anno	613
Consumo energetico	kWh/24h	1.68
EEL	%	35.5


Potenza		
Potenza in ingresso	W	320
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	45

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1340 x 867 x 1995
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	1220 x 680 x 1384
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1400 x 880 x 2070
Carico container 40ft	pz	21



Ripiani regolabili



Raffreddamento ventilato