



LPD1200C/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus/façade vitrés incurvés
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée

Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés incurvés

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade plane.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	309 / 269
Volume net	l	218
Volume brut	l	328
Volume brut / net	l	328 / 218
Surface totale de présentation	m²	2.01
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3

Design et matériaux

Finition extérieure		Inox / verre
Finition intérieure		Inox / verre
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes vitrées coulissantes
Nombre de tablettes	pces	3
Nombre et type de tablettes		3 tablettes en verre + base
Dimensions des tablettes		105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44
Charge max. par tablette	kg/m²	33.7
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g130
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Consommation d'énergie	kWh/24h	12.58
Consommation électrique par an	kWh/an	4592
EEL	%	38
Puissance consommée	W	580
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1205 x 745 x 1360
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1050 x 580 x 780
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1260 x 800 x 1480
Charge conteneur 40 pieds	pces	23



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes