



IDC152-W1

Congelatore di gelato

Caratteristiche del prodotto

- Ottime possibilità di branding
- Coperchi scorrevoli curvi con chiusura
- Luce interna a LED con interruttore
- Comprende un set completo di cestini
- Raffreddamento statico
- Rotelle, 2 bloccabili

Congelatore a pozzetto elegante, con coperchi curvi e s

La gamma IDC è composta da congelatori a pozzetto eleganti e compatti per esposizione. Sono dotati di angoli curvi, bordi arrotondati e coperchi in vetro curvi e scorrevoli.

Molto stabile e robusto, dotato tuttavia di ruote per poter essere spostato comodamente in negozio.

La gamma IDC è dotata di una parte frontale inferiore più bassa rispetto a quella posteriore e di coperchi curvi e scorrevoli in vetro. Entrambe le funzioni offrono la possibilità di esporre e presentare meglio il contenuto. Ciò rende il congelatore ideale per esporre cibi surgelati, compresi gelati e ghiaccioli. La temperatura può essere tenuta attorno ai -14°C per il gelato e attorno ai -21°C per altri cibi surgelati.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	53 / 46
Volume netto	l	110
Volume lordo	l	152
Volume lordo/netto	l	152 / 110
Gamma di temperatura	°C	-30 a -10
Classe climatica		7

Design e materiale

Finitura esterna		Bianco RAL9016
Finitura interna		Bianco RAL9016
Number of lids		2
Numero e tipo coperchio		2 Coperchi scorrevoli in vetro temprato
Numero cestino	pz	3
Numero & tipo cestino		3 Cestino in filo metallico
Numero di cestini max	pz	3
Rotelle		4 ruote, 2 con freno
Serratura		Sì
Vetri temperati		Sì
Illuminazione interna		LED

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Meccanico
Tipo di raffreddamento		Statico
Tipo di sbrinamento		Manuale
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	70
Termometro		Sì

Potenza e consumi


Classificazione energetica		D
Max Ambient		+35°C, 75% RH
Consumo energetico	kWh/24h	1.48
Consumo energetico annuale	kWh/anno	540.2
EEL	%	47.9
Potenza in ingresso	W	190
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	55

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	584 x 694 x 914
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	440 x 550 x 629
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	772 x 662 x 1022
Carico container 40ft	pz	108



Luce LED



Maniglia resistente