



UF400VSG

Congelatori per esposizione

Caratteristiche del prodotto

- Mobile in acciaio inossidabile
- Porta in vetro riscaldato
- Termostato elettronico
- Sbrinamento automatico
- Ripiani regolabili
- Illuminazione interna a LED
- Raffreddamento ventilato
- Serratura
- Piedini regolabili con rotelle posteriori
- Display digitale della temperatura

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	85 / 80
Volume netto	l	340
Volume lordo	l	400
Volume lordo/netto	l	400 / 340
Area totale di esposizione	m²	0.61
Gamma di temperatura	°C	-24 a -10
Classe climatica		4

Design e materiale

Finitura esterna		SS430
Finitura interna		ABS bianco
Numero anta		1
Numero & tipo anta		1 anta in vetro riscaldato incernierata
Anta reversibile		No
Numero ripieno	pz	4
Numero & tipo ripiano		4 ripiani in filo metallico bianco
Colore ripiano		Bianco
Dimensioni ripiano		490 x 420 mm
Carico massimo per ripiani	kg/m²	110
Piedi / gambe		4 piedi regolabili
Rotelle		2 rotelle
Serratura		Sì
Illuminazione interna		LED

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico, elettrico
Refrigerante		R290
Carica refrigerante	g	80
Termometro		Sì

Potenza e consumi


Classificazione energetica		C
Consumo energetico	kWh/24h	7.3
Consumo energetico annuale	kWh/anno	2664
EEL	%	34.3
Potenza		
Potenza in ingresso	W	300
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	42

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	600 x 585 x 1855
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	484 x 470 x 1620
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	690 x 650 x 2050
Carico container 40ft	pz	54



Raffreddamento ventilato



Ripiani regolabili