



BERMUDA VIEW RV13

Espositore ventilato per gelato sfuso

Caratteristiche del prodotto

- Esposizione ad alta visibilità (vetro frontale basso)
- Distribuzione perfetta della temperatura
- Vetro riscaldato anticondensa
- Adatta a vaschette Napoli (non comprese)
- Luce interna a LED con interruttore
- Controller digitale e display di temperatura
- Vano conservazione di semplice accesso
- Tendina notturna posteriore per mantenere la temperatura
- Raffreddamento ventilato
- Sbrinamento automatico

Espositore ventilato per gelato sfuso con spazio di stoccaggio

La vetrina per gelato sfuso Bermuda View RV10 può contenere 10 vaschette Napoli. Il sistema di raffreddamento ventilato consente di mantenere la temperatura di servizio perfetta per i gelati. Inoltre, la vetrina è dotata di uno spazio di stoccaggio refrigerato separato nella parte inferiore, che consente di riallestire rapidamente l'espositore senza allontanarsi dall'unità.

La gamma Bermuda View si concentra sull'esposizione del gelato. Per questo è dotata di un vetro frontale basso per una migliore visibilità. Il modello Bermuda presenta un vetro curvo sobrio, pratico ed elegante, mentre il vetro anteriore è riscaldato per evitare la formazione di condensa. L'unità si sposta facilmente grazie alle ruote ed è dotata di una luce interna a LED che illumina i prodotti in modo eccellente. Grazie alla sua combinazione unica di qualità e convenienza, la gamma Bermuda è molto apprezzata nelle gelaterie.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	255 / 235
--------------------	----	-----------

13 vaschette Napoli (5L) /

/ 14 vaschette Napoli (5L)

Area totale di esposizione	m ²	0.84
----------------------------	----------------	------

Gamma di temperatura	°C	-16 a -10
----------------------	----	-----------

Classe climatica		7
------------------	--	---

Design e materiale

Finitura esterna		Bianco
------------------	--	--------

Finitura interna		Bianco
------------------	--	--------

Vetri temperati		Sì
-----------------	--	----

Rotelle		4 rotelle
---------	--	-----------

Serratura		No
-----------	--	----

Illuminazione interna		LED
-----------------------	--	-----

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
--------------------	--	-------------

Tipo di raffreddamento		Ventilato
------------------------	--	-----------

Tipo di sbrinamento		Automatico, gas caldo
---------------------	--	-----------------------

Refrigerante		R290
--------------	--	------

Carica refrigerante	g	2 x 125
---------------------	---	---------

Termometro		Sì
------------	--	----

Potenza e consumi

Classificazione energetica		D
----------------------------	--	---

Max Ambient		+35°C, 75% RH
-------------	--	---------------

Consumo energetico	kWh/24h	22.8
--------------------	---------	------

Consumo energetico annuale	kWh/anno	8322
----------------------------	----------	------

EEL	%	45.1
-----	---	------

Potenza

Potenza in ingresso	W	1600
---------------------	---	------

Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
----------------------	------	------------


Livello rumore	dB(A)	56
----------------	-------	----

Dimensioni


Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1670 x 814 x 1354
------------------------------------	----	-------------------

Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1740 x 860 x 1455
--------------------------------------	----	-------------------

Carico container 40ft	pz	13
-----------------------	----	----



Rotelle robuste



Tendina notturna posteriore per mantenere la temperatura