



BK210SP

Comptoir de boulangerie

Caractéristiques du produit

- Dégivrage automatique
- Placard Euronorm
- Dessus de table amovible avec dosseret
- Portes à fermeture automatique
- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Pieds ajustables

Table refrigerée pâtisserie - 400x600 - 2 portes

Le comptoir BK est spécialement conçu pour les boulangeries ; ses armoires présentent donc des dimensions Euronorm avec des glissières adaptées aux plateaux de boulangerie (400 x 600 mm). Le comptoir est fabriqué en acier inoxydable SS304 pour une meilleure durabilité, tandis qu'un système de refroidissement ventilé efficace garantit la fraîcheur des ingrédients. La température se règle facilement à l'aide d'un régulateur numérique.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	155 / 140
Volume net	l	268
Volume brut	l	428
Volume brut / net	l	428 / 268
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		5

Design et matériaux

Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pcs	2
Nombre et type de tablettes		2 clayettes blanches
Charge max. par tablette	kg/m²	18
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		400 x 600 mm
Pieds		4 pieds ajustables

Roulettes

Serrure		Non
Vitrage de sécurité		Non
Tiroirs	pcs	-
Éclairage intérieur		Non

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.76
Consommation d'énergie	kWh/h	0.073
Consommation électrique par an	kWh/an	642
EEl	%	25.94
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1510 x 800 x 960
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	945 x 680 x 565
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1540 x 830 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pcs	30



Accès facile pour nettoyer
le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous
forme de kit séparé