




LCT900C/BLACK

Elemento espositore refrigerato da bancone

Caratteristiche del prodotto

- Acciaio inossidabile
- Doppi vetri
- Porta/e posteriore/i in vetro scorrevole/i
- Piedini regolabili
- Copertura/parte frontale curva in vetro
- Illuminazione interna a LED
- Raffreddamento ventilato

Elemento espositore per piano tavolo per un'eccellente

L'elemento espositore refrigerato con parte anteriore in vetro curvo è un connubio di finiture in acciaio inossidabile e doppi vetri di alta qualità. L'ingombro ridotto lo rende ideale da posizionare su un bancone, per stuzzicare la fantasia dei clienti grazie alla varietà dei dolci. Presenta ante scorrevoli posteriori in vetro, per un facile accesso al contenuto. L'elemento è dotato di ripiani fissi in filo e di illuminazione a LED per una presentazione ottimale del prodotto.

Misure e contenuto

Peso lordo / netto	kg	94 / 70
Volume netto	l	78
Volume lordo	l	130
Volume lordo/netto	l	130 / 78
Area totale di esposizione	m²	0.8
Gamma di temperatura	°C	+2 a +8
Classe climatica		3

Design e materiale

Finitura esterna	Acciaio inossidabile / vetro	
Finitura interna	Acciaio inossidabile / vetro	
Numero anta	2	
Numero & tipo anta	2 ante in vetro scorrevoli	
Numero ripieno	pz	2
Numero & tipo ripiano	2 ripiani in filo metallico cromato	
Piedi / gambe	4 piedi regolabili	
Vetri temperati	Sì	
Illuminazione interna	LED	

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller	Elettronico	
Tipo di sbrinamento	Automatico	
Refrigerante	R290	
Carica refrigerante	g	45
Termometro	Sì	

Potenza e consumi

Classificazione energetica	C	
Consumo energetico	kWh/24h	4.32
Consumo energetico annuale	kWh/anno	1577
EEl	%	22
Potenza in ingresso	W	242
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	48

Dimensioni

Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	900 x 560 x 670
Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	840 x 450 x 400
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	984 x 641 x 790
Carico container 40ft	pz	126



Espositore pasticceria



Piedini regolabili