



CK7210G

Refrigeratore da bancone GN1/1

Caratteristiche del prodotto

- Acciaio inossidabile
- Sbrinamento automatico
- Porta in vetro a chiusura automatica
- Top del tavolo removibile
- Gambe regolabili
- Raffreddamento ventilato

Frigorifero da bancone in acciaio inossidabile con ripiani

Il frigorifero da bancone CK è pensato per le cucine professionali e offre una soluzione ideale per mantenere gli ingredienti al fresco e a portata di mano durante il servizio. Realizzato in robusto acciaio inossidabile SS304, è dotato di sbrinamento automatico e di ripiani dimensionati GN1/1 per semplificare la pulizia e i flussi di lavoro.

Il sistema di raffreddamento ventilato mantiene il contenuto a una temperatura costante e il controller elettronico consente di regolare facilmente la temperatura in base agli ingredienti. È dotato di un piano d'appoggio con paraschizzi, che può essere rimosso se si desidera utilizzarlo come frigorifero sotto bancone e aggiungere il proprio piano d'appoggio. Le gambe sono regolabili, per cui è possibile adattare l'altezza del tavolo alle proprie esigenze. Il frigorifero da bancone CK è l'elemento che completa qualsiasi cucina professionale.

Misure e contenuto

Gamma di temperatura	°C	+2 a +10
Classe climatica		4
Volume netto	l	272
Volume lordo	l	282
Volume lordo/netto	l	282 / 272
Peso lordo / netto	kg	122 / 112

Design e materiale

Numero anta		2
Numero & tipo anta		2 ante in vetro incernierate a chiusura automatica
Vetri temperati		Sì
Numero ripieno	pz	2
Colore ripiano		Bianco
Dimensioni ripiano		GN1/1
Numero & tipo ripiano		2 ripiani in filo metallico bianco
Piedi / gambe		4 gambe regolabili
Illuminazione interna		LED
Finitura esterna		SS304
Finitura interna		SS304

Raffreddamento e funzioni

Tipo di controller		Elettronico
Tipo di raffreddamento		Ventilato
Tipo di sbrinamento		Automatico
Refrigerante		R600a
Carica refrigerante	g	95
Termometro		Sì

Potenza e consumi

Classificazione energetica		B
Consumo energetico annuale	kWh/anno	745
Consumo energetico	kWh/24h	2.04
EEL	%	18.5
Potenza in ingresso	W	300
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	dB(A)	42

Dimensioni

Dim. interne (largh.x prof.x alt.)	mm	902 x 530 x 589
Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	1360 x 700 x 880
Dim. imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	1405 x 750 x 900
Carico container 40ft	pz	48



Telai ante in alluminio e luce LED



Ruote robuste opzionali