



## MOBILUX 21 COMBI

Congelatore/Refrigeratore Mobile da 12 V

### Caratteristiche del prodotto

- Montabile su carrello o trike
- Refrigeratore/congelatore a batteria da 12 V
- Durata della batteria 8-13 ore
- Batteria ricaricabile e caricabatteria
- Raffreddamento statico
- Carrello o trike per gelato disponibile (su ordinazione)
- Coperchi scorrevoli piatti
- Congelatore / frigorifero

Frigori/congelatori alimentati a batteria

La gamma di congelatori/frigoriferi combinati mobili Mobilux alimentati a batteria offre libertà, consentendo di portare la propria attività di vendita ovunque si desideri (entro limiti ragionevoli). È sufficiente caricare la batteria durante la notte per poter vendere i propri prodotti con un'autonomia che varia da 8 a 13 ore a seconda delle condizioni. L'unità può essere montata su un carrello o su un triciclo adatto. Se si utilizza Mobilux per il gelato, Mobilux 11 Combi può contenere 2 cestelli (4 vaschette) e Mobilux 21 può contenere 3 cestelli (6 vaschette).

### Misure e contenuto

|                      |    |                      |
|----------------------|----|----------------------|
| Gamma di temperatura | °C | -15 a -22 / +4 a +12 |
| Classe climatica     |    | 4                    |
| Volume netto         | l  | 206                  |
| Volume lordo         | l  | 249                  |
| Volume lordo/netto   | l  | 249 / 206            |
| Peso lordo / netto   | kg | 75 / 68              |

### Design e materiale

|                         |    |                                |
|-------------------------|----|--------------------------------|
| Numero & tipo anta      |    |                                |
| Numero e tipo coperchio |    | 2 coperchi scorrevoli massicci |
| Number of lids          |    | 2                              |
| Numero & tipo cestino   |    | 2                              |
| Numero cestino          | pz | 2                              |
| Numero di cestini max   | pz | 4                              |
| Rotelle                 |    | Rotelle                        |
| Illuminazione interna   |    | No                             |
| Serratura               |    | Sì                             |
| Finitura esterna        |    | Bianco                         |
| Finitura interna        |    | Alluminio martellato           |

### Raffreddamento e funzioni

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| Tipo di controller     |   | Meccanico |
| Tipo di raffreddamento |   | Statico   |
| Tipo di sbrinamento    |   | Manuale   |
| Refrigerante           |   | R290      |
| Carica refrigerante    | g | 93        |
| Termometro             |   | Sì        |

### Potenza e consumi

|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| Max Ambient                |          | +30°C, 55% RH |
| Consumo energetico annuale | kWh/anno | 964           |
| Consumo energetico         | kWh/24h  | 2.64          |
| Potenza                    |          |               |
| Potenza in ingresso        | W        | 110           |
| Frequenza / Tensione       | V/Hz     | 220-240/50    |

### Dimensioni

|                                      |    |                  |
|--------------------------------------|----|------------------|
| Dim. esterne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 1054 x 654 x 916 |
| Dim. interne (largh.x prof.x alt.)   | mm | 850 x 450 x 686  |
| Dim. imballato (largh.x prof.x alt.) | mm | 1095 x 760 x 940 |
| Carico container 40ft                | pz | 64               |



Caricabatteria



Maniglia integrata